



Groupe ALGERIA CHEMICAL SPECIALITIES «ACS-Spa»



المؤسسة الوطنية للدهن  
ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES  
NATIONAL COMPANY OF PAINTS



# Antirouille

*Disponible en plusieurs couleurs*

# ضد الصدأ

*متوفر في عدة ألوان*

▶ **Bonne résistance à la corrosion**

▶ **Bonne Adhérence**

◀ **مقاوم جيد للصدأ**

◀ **تماسك جيد**

**Siège Social :**

Tél.: +213 (0) 26 70 52 à 58

Fax: +213 (0) 26 70 46 39

Email: peintures@enapdz.dz

[www.enapdz.dz](http://www.enapdz.dz)



**الاستعمال :** يستعمل كطبقة أولية ماط ضد الصدأ للمعادن الحديدية و المنشآت المعدنية  
**تطبيق :** فرشاة و طبنجة  
**نصائح الاستعمال :**

- يستعمل على سند نظيف ، جاف و منزوع الصدأ
- يخلط المنتج جيدا قبل الاستعمال
- يخفف بمخفنا الاصطناعي

**المردود :** 6 م<sup>2</sup> / كلغ حسب حالة السند

**التجفيف في 20-25 د.م :** 4 إلى 5 سا

**التخزين :** يحفظ في علبته الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة المرتفعة

**المكونات:** راتينج، خضاب، مذيب، المالى و مواد إضافية

**التعليب :** 0.8 , 3 , 11 , 20 , و 23 كغ



**Emploi :** Primaire antirouille pour métaux ferreux et ouvrages métalliques.

**Applications :** Brosse et pistolet.

**Conseils d'application :**

- Appliquer sur support propre, sec et dérouillé
- Bien mélanger la peinture avant application
- Diluer avec le Diluant synthétique

**Rendement :** 6 m<sup>2</sup>/kg selon l'état du support

**Séchage à 20-25°C :** 3 à 4 h

**Stockage :** Maintenir dans son emballage d'origine fermé à l'abri des fortes températures

**Composition:** Résine, pigments, charges, solvant et additifs

**Conditionnement:** 0.8, 3, 11, 20 et 23 Kg

