

المؤسسة الوطنية للدهن ENTREPRISE NATIONALE DES PEINTURES NATIONAL COMPANY OF PAINTS







TECHNIQUE FICHE

äölh تقنسة









Peinture acrylique sablée de décoration à effet nacré

Emploi : Application intérieur uniquement

Applications: Spalter Conseils d'application :

- Appliquer sur support propre et sec
- Bien mélanger la peinture sablée avant application
- Nettoyer à l'eau
- Pour un meuilleur rendement et aspect, utiliser notre fixateur GRANULOFIX

Rendement: 8-10 m2/Kg selon la rugosité, la porosité et

l'absorption du support et la méthode d'application.

Séchage: 2 à 3 h

Stockage: Maintenir dans son emballage d'origine fermé à

l'abri du gel et des fortes températures Nature du risque particulier : Néant

Composition: Emulsion, pigments décoratifs, eau et additifs.



Pour un meuilleur rendement et aspect, utiliser notre fixateur GRANULOFIX



لمردود أحسن و مظهر أجمل استعملو مثبتنا قرانيلوفيكس

Après 3 h بعد 3 سا



Appliquer les DUNES progressivement en petite quantité sur des petites surfaces avec des coups de brosse en toutes les directions

> تطبيق دهن الكثبان تدريجيا بكميات قليلة على مساحات صغيرة باستعمال المشطفى كل





Repasser sur la partie déjà traitée en utilisant un pinceau déchargé de produit pour réaliser l'effet désiré

إعادة التطبيق على المساحات المدهونة باستعمال مشط غير مملوء للحصول على المظهر المناسب











دهن أكريليك رملي للتزيين ذو مظهر ناكري

الاستعمال: داخلي فقط

تطييق : مشط خاص

طريقة الاستعمال:

- يستعمل على سند نظيف و جاف
- يخلط المنتوج جيدا قبل الاستعمال
 - تنظيف أدوات التطبيق بالماء
- لمردود أحسن و مظهر أجمل استعملو مثبتنا قرانيلوفيكس

المردود: 8 إلى 10 م2 / كلغ حسب صلابة، مسامية

وامتصاص السند وطريقة الاستعمال

التجفيف: 2 إلى 3 سا

التزين: يحفظ في علبته الأصلية المعلقة، بعيدا عن الجليد

و الحرارة المرتفعة

أخطار معينة : لا شيئ

النام النام مستحلب، خضاب تزيين ، الماء و مواد إضافية

